

太陽電池モジュール 開梱説明書

－縦置き－

開梱説明書(縦置き)

開梱前に必ずお読みください

本書の内容を遵守しない場合、太陽電池モジュールの破損や事故につながる可能性があります。作業を安全に正しく行うために、必ず本書の手順に従ってください。

※本書の内容はリープтонエネルギーが製造する太陽電池モジュールに適用されます。

- ◇ 必要な工具・重機 : ナイフ、軍手、フォークリフト
- ◇ 必要な作業人員 : 2人1組 (必ず2名以上で作業を行ってください)

■デバンニング時の注意事項

- デバンニングの際は 最大積載量2.5t以上・
爪の長さが600mm以上あるフォークリフト
を使用してください。梱包箱をフォークリフトの一番奥まで載せて作業します。

※緩衝材を使用し、梱包箱に傷がつかないように対策してください。
※衝突を防ぐため、コンテナ上部に注意してください。



- フォークリフトによる移送作業時は、太陽電池モジュール(以下「モジュール」とする)が垂直に、また周囲に人がいないよう注意してください。

※高さがある梱包のため、監督者をおいて作業してください。
※転倒を防止するため、フォークリフトの速度は時速10~15km/hに制限してください。



- 荷下ろしの際、傾斜地に置かないでください。



■ 注意事項

- 屋外で開梱する場合、雨天の日は作業を行わないでください。
外装箱が雨に濡れて破け、太陽電池モジュール（以下「モジュール」とする）が露出し、破損や作業員の怪我につながります。
- 風のある日は特に安全に注意してください。
強風の際は作業をせず、開梱済のモジュールが飛ばされないようしっかりと固定してください。
- モジュールの転倒を防ぐため、作業スペースの地面が水平であることを確認してください。
- 怪我の防止及びモジュールのガラス面に指紋をつけないためにも軍手を着用してください。

■ 開梱順序

※開梱前に外装及び外側の表示（モジュールの出力情報等）に問題がないことを確認してください。

1	<p>梱包用フィルムを取り外し、パレット全体を支え用フレームの上に移動させます。 (または柱や壁に立てかけます。)</p>	
2	<p>梱包用フィルムと固定ベルトを外します</p>	
3	<p>梱包箱を開けます。</p>	
4	<p>周辺の段ボールを取り外します。</p>	

<p>5</p>	<p>中央の固定ベルト以外をすべて外し、 支え用フレームに立てかけます。 ※必ず2名以上で作業を行ってください。</p>	
<p>6</p>	<p>中央の固定ベルトを外します。</p>	
<p>7</p>	<p>手前から順番にモジュールを運び出します。</p>	

本件についてのお問い合わせ先

リープトンエナジー株式会社

■ 神戸本社

〒650-0025

兵庫県神戸市中央区相生町1-2-1 東成ビルディング6F

TEL: 078-382-3182 FAX: 078-382-3183

■ 東京支社

〒105-0004

東京都港区新橋3-5-10 新三ビル6F

TEL : 03-5510-7818 FAX : 03-5510-7819

Mail : info-lp@leaptonenergy.jp

HP : <http://www.leaptonenergy.jp/>